

CREATIVE

ALS CREATIVE
Transparent – Pratique - Efficace



Transparent

Nos écrans permettent de réveiller la créativité et l'originalité des designers.

Leur 50% de transparence offre des possibilités illimitées d'effets en arrière plan.

En installation extérieure, ils assurent une plus faible résistance au vent.



Pratique

Légers, ils ne nécessitent aucun système d'accroche complexe. Réduisent les coûts de manutention et de logistique.

Fournis dans leurs flight cases de transport, la sécurité des équipements est optimale.

Le système de montage « Plug&Play » facilite et diminue le temps d'installation.



Efficace

ARCH™ software: un logiciel dédié pratique et intuitif.

ARCH™ server: un contrôleur permettant la diffusion des tous types de signaux digitaux et analogiques en temps réel.

Création, Installation, Support technique...vous pouvez compter sur notre équipe.

Notre technologie peut changer votre futur.

L'équipe de Show Solutions

ARCH.eu
BY SHOW SOLUTIONS



ALS CREATIVE

Pixel

Pixel Visuel
 Pixel Physique
 Densité du pixel physique
 Composition du pixel (RVB)
 Couleurs de l'écran
 Dimensions du module (mm)

Module

Limites de température
 Protection avant/arrière
 Luminosité (1cd=1 nit)
 Angle de vue
 Distance visuelle (mètres)
 Niveaux de gris
 Durée de vie (heures)
 Poids/m²
 Dimensions des boxes (mm)
 Epaisseur des écrans (mm)

Puissance

Consommation maximum
 Consommation moyenne
 Tension à l'entrée

ALS C 40

37,5mm
 37,5mm
 710 pixels/m²
 1R, 1V, 1B
 16777216
 300 x 600

-25° à 55°
 IP65
 > 3500cd/m²
 140°/90°
 ≥ 25 mètres
 256 niveaux
 ≥ 100.000 h
 11kg/m²
 1200x600
 20

240w/m²
 ≤ 130w/m²
 AC240V/50Hz
 ou AC110V/60Hz

ALS C 25

25mm
 25mm
 1600 pixels/m²
 Nichia SMD 3en1
 4,4 Trillions
 300 x 600

-25° à 55°
 IP65
 > 4000cd/m²
 140°/140°
 ≥ 15 mètres
 16384 niveaux
 ≥ 100.000 h
 12kg/m²
 600x600
 20

450w/m²
 ≤ 210w/m²
 AC240V/50Hz
 or AC110V/60Hz

ALS C 12,5

12,5mm
 12,5mm
 6400 pixels/m²
 Nichia SMD 3en1
 4,4 Trillions
 300 x 600

-25° à 55°
 IP65
 > 5500cd/m²
 140°/140°
 ≥ 10mètres
 16384 niveaux
 ≥ 100.000 h
 14 kg/m²
 600x600
 20

1400w/m²
 ≤ 600w/m²
 AC240V/50Hz
 or AC110V/60Hz

