

OUTDOOR

ALS OUTDOOR

Nos écrans LED vous fournissent la solution optimale dans les secteurs d'activités suivant :

Spectacle – Sport – Publicité - Architecture



IP65: ils peuvent être utilisés en extérieur mais également en intérieur.

6500 Nits: leur luminosité offre une visibilité parfaite en plein jour, également ajustable aisément via notre ARCH™ Software.

Installation fixe ou temporaire: montage/démontage rapide et facile en toute sécurité.



Nos vous fournissons des produits aux dimensions standards, mais nous pouvons aussi vous assister lors de **réalisations spécifiques**.

Virtual Pixel: notre technique vous assure une meilleure définition, ainsi qu'une qualité visuelle incontestable.

ARCH™ Software: un logiciel dédié pratique et intuitif.

ARCH™ Server: un contrôleur permettant la diffusion des tous types de signaux digitaux et analogiques en temps réel.

Système d'accroche et de transport simple: gain de temps et minimisation de vos coûts logistiques.



Obtenez un bon retour sur investissement grâce à la polyvalence de nos écrans : usages intérieur et extérieur pour de nombreuses applications possibles.

Création, Installation, Support technique...vous pouvez compter sur notre équipe.

Notre technologie peut changer votre futur.

L'équipe de Show Solutions

ARCH.eu
BY SHOW SOLUTIONS



ALS OUTDOOR

Pixel

Pixel Visuel
Pixel Physique
Densité du pixel physique
Composition du pixel (RVB)
Couleurs de l'écran

Module

Limites de température
Protection avant/arrière
Luminosité (1cd=1 nit)
Angle de vue
Distance visuelle (mètres)
Durée de vie (heures)
Poids/m²
Dimensions des boxes (mm)
Épaisseur des écrans (mm)

Puissance

Consommation maximum
Consommation moyenne
Tension à l'entrée

ALS 1005

5mm
10mm
10000 pixels/m²
1R, 1V, 1B
16777216

ALS 1206

6mm
12mm
6944 pixels/m²
2R, 1V, 1B
16777216

ALS 1575

7,5mm
15mm
4444 pixels/m²
2R, 1V, 1B
16777216

ALS 2010

10mm
20mm
2500 pixels/m²
2R, 1V, 1B
16777216

ALS 25

12,5mm
25mm
1600 pixels/m²
2R, 1V, 1B
16777216

ALS 3125

15,625mm
31,25mm
1024 pixels/m²
4R, 2V, 2B
16777216

-25° à 55°
IP65
> 6000cd/m²
140°/90°
≥ 7m
≥ 100.000 h
55kg
960x960
120

-25° à 55°
IP65
> 6500cd/m²
140°/90°
≥ 8m
≥ 100.000 h
55kg
960x960
120

-25° à 55°
IP65
> 7000cd/m²
140°/90°
≥ 10m
≥ 100.000 h
55kg
960x960
180

-25° à 55°
IP65
> 6500cd/m²
140°/90°
≥ 14m
≥ 100.000 h
55kg
960x960
120

-20° à 55°
IP65
> 6500cd/m²
120°/45°
≥ 15m
≥ 100.000 h
60kg
1000x1000
210

-25° à 55°
IP65
> 6500cd/m²
110°/60°
≥ 30m
≥ 100.000 h
60kg
1000x1000
210

1000w/m²
≤ 495w/m²
AC240V/50Hz
ou AC110V/60Hz

930w/m²
≤ 420w/m²
AC240V/50Hz
ou AC110V/60Hz

1300w/m²
≤ 800w/m²
AC240V/50Hz
or AC110V/60Hz

670w/m²
≤ 350w/m²
AC240V/50Hz
ou AC110V/60Hz

480w/m²
≤ 280w/m²
AC240V/50Hz
ou AC110V/60Hz

550w/m²
≤ 350w/m²
AC240V/50Hz
ou AC110V/60Hz

**ARCH.eu**
BY SHOW SOLUTIONS

13 rue de Maredsous
5640 Saint Gérard - Belgique
Tél +32 71 310051 Fax +32 71 317975
sales@arch.eu www.arch.eu

ARCH Server



Flight Cases



ALS OUTDOOR